

동탄 파크릭스 입주예정자 여러분의 가정에 건강과 행복이 가득하시길 기원합니다.

동탄 파크릭스 세대 침실(안방) 및 다용도실/발코니 외측창 창호에 대한 일부 성능변경사항이 있어 안내드립니다.

세대 내 창호의 성능을 최적화하기 위하여 아래와 같이 변경된 창호로 시공됨을 알려드립니다.

침실1 및 다용도실/발코니 외측창 창호 성능변경 안내

구분			착공도면	경미한 변경 적용	
외기간접	침실	G2	두께	외부 : 16mm (5CL + 6Air + 5CL) 내부 : 16mm (5CL + 6Air + 5CL)	외부 : 22mm (5CL + 12Air + 5CL) 내부 : 22mm (5CL + 12Air + 5CL)
			기타	PVC(슬라이딩)	PVC(슬라이딩)
			통기량	기밀성능 : 1.41m ³ /h*m ²	기밀성능 : 0.64m ³ /h*m ²
			열관류율	1.44	1.246
			기준 열관류율	1.500 이하	1.500 이하
외기직접	다용도실 발코니 외측창	G3	두께	22mm (5CL + 12Air + 5LE)	22mm (5CL + 12Air + 5LE)
			기타	PVC(슬라이딩) / 하드 코팅	PVC(슬라이딩) / 소프트 코팅
			통기량	-	기밀성능 : 1.19m ³ /h*m ²
			열관류율	2.3	1.964
			기준 열관류율	2.400 이하	2.400 이하

※ 참고사항

동탄 파크릭스 공급계약서

- 제18조(기타사항) ⑤ 단위세대 "세대 내 유리의 성능을 최적화하기 위하여 위치별로 특성이 다른 유리가 설치될 수 있다."

동탄 파크릭스 입주예정자 여러분의 가정에 건강과 행복이 가득하시길 기원합니다.

동탄 파크릭스에 설치 예정인 위생도기 모델의 단종 (제조사 이누스의 위생도기 생산 중단) 으로 인해 아래와 같이 동등 수준의 제품으로 변경 설치 될 예정이오니 양해하여 주시기 바랍니다.

위생도기 변경 모델 안내

변경 전	변경 후
모델명 : 이누스 C733 (양변기)	모델명 : 대림비엔코 CC-201 (양변기)
	
모델명 : 이누스 L959NBPU (세면대)	모델명 : 대림비엔코 CL-347D (세면대)
	

※ 유의사항

- 상기 이미지는 입주자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

※ 참고사항

동탄 파크릭스 공급계약서

- 제18조(기타사항) ⑤ 단위세대 "건본주택에 시공된 제품은 자재의 품질, 품귀, 제조회사의 도산 등 부득이한 경우, 본 공사 및 하자보수 시 동등수준의 다른 제품으로 변경 시공될 수 있다."

동탄 파크릭스 입주예정자 여러분의 가정에 건강과 행복이 가득하시길 기원합니다.

동탄 파크릭스에 설치 예정인 식기세척기 모델의 단종 (제조사 SK매직의 식기세척기 사업 철수) 으로 인해 아래와 같이 동등 수준의 제품으로 변경 설치 될 예정이오니 양해하여 주시기 바랍니다.

식기세척기 변경 모델 안내

변경 전		변경 후	
모델명 : SK매직 DWA7505B00SL		모델명 : 삼성전자 DW60A5055BB	
			
구분	조작부 노출형 빌트인 (가구 도어 부착형)	구분	폴빌트인 (가구 도어 부착형)
에너지 소비량 (1회 표준)	1.0kWh	에너지 소비량 (1회 표준)	1.0kWh
물 소비량 (1회 표준)	16.4L	물 소비량 (1회 표준)	14.5L
제품 사이즈 (mm) WDH	598 X 577 X 815	제품 사이즈 (mm) WDH	598 X 550 X 815
식기 바구니	2단	식기 바구니	2단 + 수저바구니
세척 코스	4종(표준, 강력, 절전, 빠른)	세척 코스	7종(자동, 표준, 강력, 유리잔, 급속, 열탕소독, 내부세척)
소비 전력	2110W	소비 전력	1760W
조작 방식	버튼식	조작 방식	히든 터치식
모터	일반	모터	일반
건조	자동문열림 없음	건조	자동문열림
스팀기능	없음	스팀기능	있음
도어사이즈(150기준)	596(W) * 545(H)	도어사이즈(150기준)	옆 씽크장 도어 동일사이즈 제작

※ 유의사항

- 상기 이미지는 입주자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

※ 참고사항

동탄 파크릭스 옵션계약서

- 제8조(기타사항) (1) "갑"의 귀책사유가 아닌 자재의 품질, 품귀 등(단종, 신제품출시, 시장상황 변화 포함) 부득이한 경우, 본공사 및 하자 보수 시 동질, 동가 이상의 다른 제품으로 변경 시공될 수 있다.